EUROMECI

Sigillante Interno

I ELIMINA LE MICROPOROSITA' DEI GOMMONI
SIGILLANTE INTERNO è un lattice che, iniettato attraverso le valvole nei compartimenti dei gommoni, sigilla le porosità del tessuto e ripara le piccole falle inaccessibili dall'esterno che non possono essere riparate con mezzi convenzionali.
Sigilla piccoli fori causati da ricci, aghi e oggetti appuntiti e porosità dovuta all'invecchiamento.
E' facile da usare e può essere usato su gommoni di ogni età, sia per prevenire eventuali perdite che per riparare ed eliminare quelle esistenti.

GB INFLATABLE SEALER
SIGILLANTE INTERNO consists of a specially developed solution which, when injected into the buoyancy chambers through the valve will seal the porosity of the fabric and fix inaccessible small leaks. It has been proved to be capable of sealing leaks caused by nails, sea urchins or sharp objects up to 3mm in diameter. However, it is sound practice to repair any obvious tears or punctures with patches using the dinghy manufacturers' recommended adhesives and to check that valves are not leaking before using the SIGILLANTE INTERNO. It may be used on dinghies of all ages. It may also be used on dinghies that do not yet suffer from porosity in order to reduce the likelihood of this occurring.

F SEALANT POUR PNEUMATIQUES
SIGILLANTE INTERNO c'est un latex spécial ayant des caractéristiques particulières d'élasticité, de séchage rapide et d'autoréparation qui, injecté a l'intérieur des tubulaires, forme une pellicule uniforme et parfaitement étanche a l'air, en prévenant ou en éliminant les pertes dues à une porosité accidentelle du tissus, à des microfissures, des imperfections d'assemblage,des micro trous etc.
SIGILLANTE INTERNO permet de reporter a l'efficience originale les canots pneumatiques qui sont vieux et très uses, avec une dépens modique.

ES SELLADOR PARA BOTES INFLABLES
SIGILLANTE INTERNO es un látex que se inyecta a través de las válvulas de inflado en los compartimentos de las neumáticas o inflables sellando la porosidad de la tela y la reparación de pequeños orificios inaccesibles desde el exterior y que no puede ser reparado por medios convencionales. Puede sellar pequeños agujeros causados por los erizos, las agujas y objetos cortantes y porosidad debido al envejecimiento.
Es fácil de usar y puede ser utilizado en balsas de todas las edades, 1 litro del producto es suficiente para un bote de alrededor de 2 metros de Eslora.

GR ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΆΜΩΝ ΦΟΥΣΚΩΤΟΎ
SIGILLANTE INTERNO διοχετευτεί στο εσωτερικό των θαλάμων του φουσκωτού μέσω της βαλβίδας. Στεγανοποιεί και σφραγίζει πόρους και πολύ μικρές διαρροές που δεν μπορούν να διορθωθούν με τις συνήθεις μεθόδους επισκευών. Κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να ελαττώσετε την πίεση των θαλάμων στο 1/3 της κανονικής. Με την σύριγγα, η οποία περιλαμβάνεται στη συσκευασία, εισάγετε το υλικό στους θαλάμους και αμέσως μετά ανακινείτε το σκάφος, το περιστρέφετε, καθώς επίσης το φουσκώνετε και το ξεφουσκώνετε επαναλαμβανόμενα ανά 30 περίπου λεπτά για μια περίοδο τεσσάρων ωρών. Κατόπιν φουσκώνετε το σκάφος στην κανονική του πίεση.

Aspetto/appearance/apparence: liquido/liquid/liquide
Colore/colour/couleur: incolore/clear/incoleur
Solubilità in acqua/solubility in water/solubilité dans l'eau: solubile/soluble
Peso specifico/specific gravity/densité: 1 kg/l (+/- 0,1)
Essicazione / drying time / sec : 12/24 h

Kit da 1 Lt.

Tanica da 5 Lt.

BRAVA S.r.l.
Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.euromeci.it