



Svernicarene 71

I SVERNICARENE aiuta a rimuovere le antivegetative dalla carena con la massima efficacia e rapidità. La sua particolare formulazione a base acquosa non intacca il gel-coat ed i cicli epossidici e si può adoperare anche in locali chiusi.

Si applica a pennello uno strato di un millimetro e si lascia agire da 1 a 24 ore, poi si asporta con una spatola, o con un forte getto di acqua dolce. Sciacquare accuratamente prima di procedere alla successiva verniciatura.

GB SVERNICARENE helps to remove antifouling paints from the bottom of your boat without damage to the gel-coat. This product is based on harmless solventfree raw materials. It may be applied by brush to the thickness of one millimeter, that means one liter per square meter. Leave to work for one to 24 hours, depending on the thickness of old coatings. Remove old antifouling with a spatula or by high pressure fresh water. Rinse well before subsequent paint application.

F SVERNICARENE est un décapant destiné à supprimer les couches anciennes d'antifouling. Ce décapant est fabriqué à base de produits non toxiques pour l'environnement et pour l'utilisateur (il ne brûle pas les mains). A base d'eau, il peut s'utiliser à l'intérieur sans aération particulière.

On l'applique au pinceau en couche de un millimètre (un litre de produit suffit pour un mètre carré). Laissez agir de 1 à 24 heures, selon le numéro de couches d'antifouling. Lorsque les couches de peintures commencent à friser et à se soulever, on les enlève facilement avec une spatule. Ensuite, rincez abondamment à l'eau douce avant de appliquer le nouveau cycle de peinture

ES Decapante a base de agua para retirar y eliminar las incrustaciones de antifouling viejo, con la máxima eficiencia y velocidad. Su formulación contiene agua especial y la ausencia de disolventes salvaguardando la salud del operador. No afecta, ni daña la capa de gel coat o la epoxi.

Se aplica a brocha una capa de un milímetro y se deja 1 a 24 horas, se retira con una espátula o con un fuerte chorro de agua dulce. Un litro es suficiente para quitar la pintura de un metro cuadrado de superficie. Enjuague bien antes de proceder a la posterior aplicación de la pintura.

GR Το SVERNICARENE 71 βοηθάει στην αφαίρεση του παλαιού υφαλοχρώματος από τα ύφαλα του σκάφους χωρίς να επιδρά στο Gel-Coat. Είναι υδατοδιαλυτό και αποτελείται από αβλαβή συστατικά που δεν περιέχουν διαλύτες. Συνιστάται να εφαρμόζεται με πινέλο ή κάποια σπάτουλα σε πάχος 1 χιλιοστού (αυτό δηλαδή ανάγεται σε 1 περίπου λίτρο ανά τετραγωνικό). Κατόπιν αφήνετε να δράσει από 1-24 ώρες ανάλογα με το πάχος του παλαιού υφαλοχρώματος. Τέλος αφαιρείτε με σπάτουλα ή με ψεκασμό γλυκού νερού υπό υψηλή πίεση και ξεβγάζετε πολύ καλά.

diluyente / thinner / diluent: ACQUA

resa / coverage / pouvoir couvrant: 1 MQ/LT

temperatura di impiego / temperature / temperature: min. 5°C. - max. 35°C.

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 1000 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 96%

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 0,9



Latta da 750 ml.



Latta da 5 Lt.