

BRAVA

Antivegetativa Gommoni

I ANTIVEGETATIVA PER GOMMONI

Antivegetativa elastica per gommoni, applicabile sia su gomma che su vetroresina. Si applica direttamente sulla gomma senza alcun primer, sia essa neoprene, pvc, hypalon o altro.

E' importante una profonda pulizia della gomma per eliminare il grasso ed il sale sul tessuto.

Applicare due mani direttamente sul tubolare, o su vecchia antivegetativa in buono stato, senza alcun primer.

GB INFLATABLE ANTIFOULING

Extremely elastic antifouling paint, designed for rubber dinghies and resistant to sea water erosion. It is applied directly to rubber, pvc, and hypalon after smoothing and washing with detergents to remove impurities.

Apply two coats by brush, over a period of 12 hours, directly on the ribs or on an old antifouling.

FANTIFOULING PNEUMATIQUES

Antifouling pour bateaux pneumatiques, très élastiques, adhérentes et résistants au soleil et à l'eau de mer.

Il s'applique au pinceau directement sur la gomme, le PVC, l' HYPALON apres le ponçage et le lavage. Appliquer directement sur le pneumatique, sans aucune primer, sur PVC, Hypalon ou autre type de tissu. Nettoyer en profondeur avec des détergents pour enlever la graisse et de sel sur le tissu, et avec du papier abrasif fin. Appliquer avec un pinceau en deux couches.

diluyente / thinner / diluent: "PER GOMMONI"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 6 MQ/LT

essicazione al tatto / touch dry/ sec au toucher: 2 h

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 6 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 60 microns

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 13° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,2

colori / colors / couleurs:



CONFORME CONFORME
BPR BPR
PROFESSIONALE DO IT YOURSELF



Latta da 750 ml.