



Bora 959

I BORA 959 è una antivegetativa autolevigante a base rame, Bianco Extra esente, indicata per tutti i tipi di imbarcazioni con velocità fino a 35 nodi, destinata all'esclusivo uso professionale. La tinta Bianco Extra, essendo priva di ossido di rame, è idonea all'applicazione su alluminio e su parti metalliche.

Contiene speciali additivi antilimo e antialghe che ne potenziano l'azione antifouling.

Si applica a pennello, a rullo a pelo corto o a spruzzo airless, direttamente sulle vecchie antivegetative o su primer adeguato (vedi tabelle cicli di verniciatura).

Applicarne 2 mani, + 1 nelle parti più soggette a turbolenza (timone, prua, linea di galleggiamento e zone vicino all'elica) a distanza di 6-24 ore. Nessun tempo massimo per il varo.

GB BORA 959 is a selfpolishing copper-based antifouling (copper-free in Extra White), suitable for all kind of boats with speed up to 35 knots, for professional users only.

In Extra White is suitable for aluminium and metal parts.

Contains special antislime additive.

Apply two coats by brush over a period of 6 to 24 hours on old antifouling or on suitable primer for the construction material. A third coat is suggested on waterline, rudder and turbulence areas.

diluyente / thinner / diluent: "PER ANTIVEGETATIVE 82"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

essiccazione completa / complete drying / sechage complet: 24 h

vario / launching / lancement: min 24 h

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillées: 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 80 microns

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 27° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,7

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.018 - 0.021

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 3 - 3.5 Kg/cm² ugello 1.4 - 1.7

colore / color / couleur:

CONFORME
BPR
PROFESSIONALE



Latta da 5 Lt.