

# EUROMECI

## Pen Teak Wood

### I RINNOVATORE PER TEAK

PEN TEAK WOOD è l'ideale per togliere alle coperte in teak il grigiore dovuto all'ossidazione ed agli agenti atmosferici, senza ricorrere a carteggiatura. E' sicuro sulla gomma della coperta, così come sulle superfici in VTR, vernicate o smaltate. Diluire con 10 parti d'acqua, poi applicare in coperta aiutandosi con uno spazzolone morbido. Lasciare agire almeno 15/20 minuti, poi sciacquare abbondantemente. Evitare di applicare in pieno sole nelle ore più calde. Può attaccare alluminio, leghe leggere, anodizzati ecc.

### GB TEAK RESTORER AND BRIGHTENER

PEN TEAK WOOD restores old teak removing the grey colour and giving again the original colour of new teak.

Does not attack rubbers, plastics, fibreglass, paints and it is absolutely safe on wood. Apply diluted with fresh water and brush on a previously wetted deck. Leave for at least 15/20 minutes and rinse off with water. Avoid to do the job under direct hot sun light.

### F RENOVATEUR POUR TEAK

PEN TEAK WOOD redonne au teak sa couleur naturelle en enlevant la teinte grise due aux effets des agents atmosphériques. Il n'attaque ni caoutchouc, ni vernis ni fibres de verre. Appliquer dilué dans 10 parts d'eau, on l'étend sur tout le pont et on le laisse agir pendant environ 15/20 minutes, après quoi on rince abondamment. Il vaudrait mieux faire cette opération le matin ou le soir.

### ES RENOVAR DE TECA

PEN TEAK WOOD renueva la madera de teca y la blanquea. Ideal para eliminar las manchas grises de las cubiertas de teca sin lijar. Es seguro en la mantilla de caucho, así como las superficies de fibra de vidrio, pintadas o glaseadas. Diluir hasta un máximo de 10 partes de agua, dejar actuar por lo menos 15-20 minutos y se frota con la ayuda de un cepillo de celda suave.. No aplicar a pleno sol durante las horas más calurosas del dia.

### GR ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΛΑΜΨΗ ΤΟΥ ΤΕΑΚ

PEN TEAK WOOD Αποκαθιστά το παλιό Teak αφαιρώντας το γκριζωπό χρώμα και επαναφέροντας ξανά την αρχική απόχρωση του καινούριου Teak. Δεν επηρεάζει τα λάστιχα (αρμούς), πλαστικά, fiberglass και βαμμένες επιφάνειες ενώ είναι απολύτως ασφαλές για το ξύλο. Απλώστε το υλικό αραιωμένο σε γλυκό νερό και βουρτσίστε το ήδη βρεγμένο deck. Αφήστε να δράσει για τουλάχιστον 15/20 λεπτά και κατόπιν ξεβγάλτε με άφθονο γλυκό νερό. Αποφύγετε την συγκεκριμένη εφαρμογή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υπό την υψηλή ακτινοβολία του ήλιου κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Aspetto/appearance/apparence: liquido/liquid/liquide

Colore/colour/couleur: incolore/clear/incolore

Solubilità in acqua/solubility in water/solubilité dans l'eau: solubile/soluble

Peso specifico/specific gravity/densité: 1,09 kg/l (+/- 0,1)

Ph: 1 (+/- 0,5)



Flacone da 1 Lt.



Tanica da 5 Lt.



Tanica da 20 Lt.

BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.euromeci.it

