

# NUBIAN

## Zincatura 16

**I** Zincatura a pennello monocomponente che unisce una protezione attiva catodica del ferro ad una rapida essiccazione. Può essere adoperata quale antiruggine di fondo o come prodotto a finire in più mani; è sovraverniciabile con qualsiasi smalto monocomponente.

Le superfici pitturate con ZINCATURA 16 sono elettrosaldabili. Tinta grigio zinco.  
Applicare a pennello o a rullo due mani di zincatura non diluite.

**GB** A quick drying high performance zinc metal primer to be used on all ferrous metals. It can be used as an antirust primer or as a finishing coat if more coats are applied. It can be painted over with any enamel paint. Grey.

**F** Zincage au pinceau qui assure une protection anticorrosive active ensemble à une dissication très rapide: La pourcentage très élevé de zinc métallique pur garantit une protection cathodique contre la corrosion du fer. Il est revernissable avec n'importe quel laque.

Il est conductrice d'électricité. Gris zinc.

Éliminer les incrustations de rouille et les précédentes couches de vernis en détachement.

Appliquer deux couches à pinceau, rouleau ou spray sur surface dégraissée et poncée.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry/ sec au toucher: 6 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / épaisseur feuil sec: 80 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 53%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 2.48

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.017 - 0.019

spruzzo convenzionale / spray / pistolet : pressione 2 - 3 Kg/cm<sup>2</sup> ugello 1.2 - 1.4

colore / color / couleur:           



Latta da 750 ml.