

EUROMECCI

Gommoflex

I SMALTO PER GOMMONI

Smalto per gommoni, elastico, brillante e resistente agli agenti atmosferici ed al salino. Si applica direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi. E' indispensabile una profonda pulizia della gomma con detersivi per eliminare il grasso ed il sale sul tessuto, ed una carteggiata a bagnato con tela abrasiva di grana fine. Applicarne due mani a pennello.

GB INFLATABLE BOAT ENAMEL

Rubber boats enamel, extremely elastic and resistant to corrosive agents of sea water.

Apply directly, without any primer, on rubber, neoprene, PVC, Hypalon or other types of rubber. The rubber must first be thoroughly cleaned with GOMMOSTRIP to eliminate grease and salt that may be present on the fabric, and it must also be wet-sanded with fine grain sandpaper.

Apply two coats using a brush.

F PAINTURE POUR PNEUMATIQUES

Pointure por bateaux pneumatiques, très élastiques, adhérentes et résistants au soleil et à l'eau de mer.

Appliqué directement sur le caoutchouc, sans primer, soit en néoprène, PVC, Hypalon ou autre. Le caoutchouc doit être nettoyé à fond avec GOMMOSTRIP pour éliminer la graisse et le sel sur le tissu, et une poncé humide avec du papier abrasif à grain fin. Appliquer deux couches à la brosse.

ES ESMALTE PARA INFLABLES

GOMMOFLEX es una pintura esmalte para neumáticas, inflables, tubulares, accesorios elásticos, etc. Es brillante y resistente a la intemperie y con una solución salina. Se aplica directamente sobre el tejido, sin aplicar ningún fondo, ya sea de neopreno, PVC, Hypalon, Poliuretano u otro material. Es esencial limpiar correctamente el área a pintar con detergente, para eliminar la grasa y la sal en el tejido y un lijado húmedo con papel de lija de grano fino. Recomendable aplicar dos manos si se hace con brocha.

GR ΧΡΩΜΑ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ

GOMMOFLEX Βαφή για φουσκωτά σκάφη, εξαιρετικά ελαστική και ανθεκτική στους διαβρωτικούς παράγοντες του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εφαρμόζεται απευθείας σε ελαστικό, PVC, Ηγυαλον χωρίς την χρήση κάποιου primer μετά από απαλό τρίψιμο και καλό πλύσιμο. Εφαρμόζετε 2 στρώσεις με πινέλο.

diluyente / thinner / diluent: "PER GOMMOFLEX"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 6/7 mq/l

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 2 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 6 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 2

spessore secco raccomandato / thickness / épaisseur: 60 µ.

solidi in volume / solids content / residu sec: 35%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 13° C.

peso specifico / specific gravity / densité: 1,03 kg/l (+/- 0,1)

colori / colors / couleurs:



Latta da 750 ml.