

# NUBIAN

## Cab Varnish 65

**I** E' una moderna vernice trasparente inodore all'acqua, speciale per gli interni delle cabine delle imbarcazioni. Protegge il legno senza sfogliarsi ne ingiallire. Disponibile in versione lucida o satinata. Può essere applicata anche in ambienti interni non arieggiati senza fastidio poiché non sprigiona solventi. Si lavano gli attrezzi e dovunque si è sporcato con acqua. E' di rapida essiccazione: ½ ora al tatto e 4 ore per essere riverniciata.

Su legno nuovo o riportato a nudo, applicare due/tre mani di "Cab-varnish" pura a distanza di 4 ore tra loro. Non applicare a temperature inferiori agli 8 gradi, o su superfici bagnate. Teme il gelo.

**GB** It's a Water based wood varnish, gloss or matt, extremely elastic and durable for use on both exterior or interior wood. Since it is a water based product it does not create the problem of inhalation during application, even in closed areas. Cleaning can be carried out using only water. Apply two/three coats of varnish on new or stripped wood by brush or spray.

**F** Vernis transparente à l'eau, brillante ou satiné, très élastique et résistant à l'extérieur et à l'intérieur. Il est aussi applicable à l'intérieur dans tous les cas d'une ventilation insuffisante pour l'application d'une vernis traditionnelle. Il est possible nettoyer le pinceau et toutes les autres objets avec l'eau.

Appliquer deux/trois couches au pinceau ou pistolet.

**GR** Υπερελαστικό υδατοδιάλυτο βερνίκι σε γυαλιστερό ή Mat. Εξαιρετικά ανθεκτικό με μεγάλη διάρκεια ζωής σε ξύλο εξωτερικού και εξωτερικού χώρου. Καθώς έχει βάση το νερό δεν προκαλεί ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα κατά την χρήση ακόμα και σε κλειστούς χώρους. Όλα τα εργαλεία χρήσης και όπου χρειαστεί, ο καθαρισμός γίνεται με νερό. Συνίσταται η εφαρμογή 2-3 χεριών με πινέλο ή πιστόλι σε νέο ή ανακαινισμένο ξύλο.

diluyente / thinner / diluent: "Acqua - water - eau"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 1/2 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 4 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 2/3

spessore secco raccomandato / dry film thickness / épaisseur feuil sec: 100 microns



solidi in volume / solids content / residu sec: 36%

punto di infiammabilità / flash point / point d'eclair: -

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1.03

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.009 - 0.011

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 3-4 Kg/cm<sup>2</sup> ugello 1.2 - 1.4

colore / color / couleur:  lucida - glossy - brillante  satinata - matt - satin



Latta da 750 ml.