

BRAVA

Smalto Gommoni

I SMALTO PER GOMMONI

Smalto monocomponente per gommoni e tele gommate di qualsiasi materiale, brillante e resistente agli agenti atmosferici ed al salino.

Si applica direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa PVC, Hyppalon o altri tipi. E' indispensabile una profona pulizia della gomma con detersivi per eliminare il grasso ed il sale sul tessuto, ed una carteggiata a bagnato con tela abrasiva di grana fine.

Applicare a pennello in due mani.

GB RUBBERBOATS ENAMEL

Rubber boats enamel extremely elastic and resistant to corrosive agents of sea water. Directly applicable on rubber, PVC, hypalon after smoothing and washing.

F LAQUE POUR PNEUMATIQUES

Laque pour bateaux pneumatiques très élastiques, adhérentes et résistants au soleil et à l'eau de mer. Il s'applique au pinceau directement sur la gomme, le PVC, l'HYPALON après le ponçage et le lavage.

diluyente / thinner / diluent: "PER GOMMONI"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 6 MQ/LT

essicazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 2 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 6 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 2

spessore secco raccomandato / film thickness / épaisseur: 60 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 13%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 13° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,1

colori / colors / couleurs:



Latta da 750 ml.