

# BRAVA

## Teak Oil all'Olio di Jojoba

### I PROTETTIVO PER TEAK ALL'OLIO DI JOJOBA

Il TEAK OIL è formulato a base di OLIO DI JOJOBA, un olio naturale ad altissime caratteristiche penetranti, protettive e impermeabilizzanti. Questo particolare olio viene adoperato nella cosmesi di alta qualità. La BRAVA ha formulato questo impregnante per il teak con una alta percentuale di olio di jojoba puro che dà delle proprietà eccezionali: penetra nelle fibre in profondità, non forma pellicola, quindi lascia la superficie asciutta, il che impedisce l'adesione della polvere; chiude le porosità del legno rendendolo impermeabile all'acqua e allo sporco; non contiene vernici, lascia "respirare" il legno; è incolore; non è tossico né corrosivo; non rovina le altre parti della barca con cui può venire in contatto (vernici, smalti, alluminio anodizzato, acciaio inox, gelcoat).

Si applica a pennello nel senso delle venature su teak o su mogano pulito e asciutto. Una o due mani sono necessarie, a seconda dell'assorbimento del teak.

**GB** TEAK OIL JOJOBA BASED TEAK OIL is based on JOJOBA oil, a natural oil with exceptional penetration and waterproofing properties. Up to now it was only used in top class cosmetic compositions. TEAK OIL penetrates in wood fibers, does not create a film, so the surface remains clean and non slippery, but protected from weather and dust. Being a natural oil it does not affect other materials such as painted surfaces, metals, gel-coat etc.

Apply by brush, on clean and dry teak one or two coats according to the absorption of wood surface.

### F HUILE POUR TEAK A BASE DE JOJOBA

TEAK OIL est formulé à base de huile de JOJOBA, huile naturelle forte pénétration, protection et imperméabilisation. Cette huile particulière entre dans la fabrication des produits cosmétiques de grande qualité. Il est formulé avec un fort pourcentage d'huile de jojoba pure ce qui lui donne des qualités exceptionnelles. pénétration des fibres en profondeur; ne forme pas de pellicule, laisse la surface sèche ce qui évite l'adhérence de poussières, ferme les pores du bois ce qui le rend imperméable; ne contient pas de vernis et laisse "respirer" le bois; est incolore; ne souille pas les autres parties du bateau avec lesquelles elle pourrait être en contact ( vernis, émaux, aluminium anodisé, acier inox, gel-coat).

S'applique au pinceau sur teak ou acajou propre et sec. Une ou deux couches sont nécessaires.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 6 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 8 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillées: 1 - 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / épaisseur feuille sec: 20 microns

solidi in volume / solids content / résidu sec: 25%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 0,79



Latta da 375 ml.



Latta da 750 ml.