

# BRAVA

## Olio Per Teak Senza Solventi

### I PROTETTIVO PER TEAK SENZA SOLVENTI

OLIO PER TEAK SENZA SOLVENTI è un innovativo trattamento per il teak, a base di una miscela speciale di olii, priva di solventi da idrocarburi, idoneo a reintegrare gli olii naturali dispersi nel tempo e mantenere il teak sempre protetto e nutrito.

Essendo a base acquosa non emana cattivi odori e non danneggia i sigillanti e le altre parti della barca.

Si usa su teak, o su altro legno, non verniciato, pulito, sgrassato ed asciutto.

Si applica a pennello o a panno, in una o due mani, a distanza di 12 ore l'una dall'altra.

Ottimo come olio di manutenzione per superfici verniciate.

### GB TEAK OIL WATER BASED

OLIO PER TEAK SENZA SOLVENTI is a teak treatment, hydrocarbons solvent free, to replace natural oils removed by weathering. It is a special blend to be used on unpainted wood surfaces indoors and outdoors, or on old varnished wood to renew the surface. Apply by brush or rag, on cleaned, degreased and dry wood. On absorbent wood apply a second coat after 12 h.

### FOUILLE POUR TEAK SANS SOLVANTS

OLIO PER TEAK SENZA SOLVENTI est une huile pénétrante, raffinées, pour traiter le teak dégraissé et propre.

Sans solvants de hydrocarbures, elle donne au bois une protection qui dure pendant beaucoup de mois en le reportant à sa juste teneur en grasse.

Appliquer en 1 ou 2 couches au pinceau ou tampon.

diluyente / thinner / diluent: acqua - water

resa / coverage / pouvoir couvrant: 10/15 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 3 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 1 - 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur sec: 20 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 35%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: -.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 0,85



Latta da 750 ml.



Latta da 4 Lt.