

RYLARD

Impregnante Per Legno

I IMPREGNANTE PER LEGNO

Impregnante protettivo per legno con elevato potere penetrante, efficace nella preservazione del legno dai suoi nemici naturali, quali funghi, muffe e parassiti.

Si applica su legno nudo, sia come mano a finire ad effetto legno naturale (applicata in più mani), che come preparazione alle vernici o ad altre finiture.

Su legno nuovo, o riportato a nudo con abrasivi, phon o altri mezzi, pulito ed asciutto, si applicano due mani di impregnante a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra. Si procede all'applicazione della finitura desiderata dopo 12 ore dall'ultima mano.

GB WOOD PRIMER

Wood primer specially formulated to give protection to all exterior or interior woods. Penetrating deep into the wood, it form a long lasting barrier, providing the ideal base for the RYLARD varnish. Surfaces previously coated with paint or varnish should be completely stripped.

Apply two coats

F PRIMER POUR BOIS

Agent d'impregnation pour la protection du bois à l'extérieur. En pénétrant en profondeur dans le bois il est un formidable agent fongicide et la base idéal pour la vernis RYLARD

Nettoyer et éliminer les vieux couches de peinture. Appliquer deux couches.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 15/20 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 6 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / épaisseur feuil sec: 20 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 26%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 0,84

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.009 - 0.011

spruzzo convenzionale / spry / pistolet : pressione 3 - 4 Kg/cm² ugello 1.4 - 1.7

colori / colors / couleurs:



Latta da 750 ml.



Latta da 4 Lt.