

NUBIAN

Nubiflex 58

I Antivegetativa elastica per gommoni, applicabile sia su gomma che su vetroresina. Si applica direttamente sulla gomma senza alcun primer, sia essa neoprene, pvc, hypalon o altro.

E' importante una profonda pulizia della gomma per eliminare il grasso ed il sale sul tessuto. Applicare due mani direttamente sul tubolare, o su vecchia antivegetativa in buono stato, senza alcun primer.

GB Nubiflex 58 is an extremely elastic antifouling paint, designed for rubber dinghies and resistant to sea water erosion.

It is applied directly to rubber, pvc, and hypalon after smoothing and washing with detergents to remove impurities.

Apply two coats by brush, over a period of 12 hours, directly on the ribs or on an old antifouling.

F Antifouling pour bateaux pneumatiques, très élastiques, adhérentes et résistants au soleil et à l'eau de mer.

Il s'applique au pinceau directement sur la gomme, le PVC, l' HYPALON apres le ponçage et le lavage. Appliquer directement sur le pneumatique, sans aucune primer, sur PVC, Hypalon ou autre type de tissu. Nettoyer en profondeur avec des détergents pour enlever la graisse et de sel sur le tissu, et avec du papier abrasif fin. Appliquer avec un pinceau en deux couches.

ES Antifouling elástica Especial para inflables, se aplica tanto en los flotadores como en fibra de vidrio. Se aplica directamente sobre la goma sin ninguna imprimación, ya sea de neopreno, PVC, Hypalon u otra. 'Es importante una limpieza profunda de la goma para eliminar la grasa ,polvo o la sal en el tejido.

Se aplica directamente en el flotador, sin ningún fondo o imprimación, ya sea PVC, Hypalon, Poliuretano o de otro tipo de tejido. Es esencial una limpieza profunda de la goma, con detergentes para eliminar la grasa, polvo y la sal en el tejido. Es recomendable un lijado con lija abrasiva de grano fino. Con brocha aplicar 2 capas finas.

GR Υπερελαστικό υφαλόχρωμα για φουσκωτά σκάφη. Εφαρμόζεται 2 χέρια κατά προτίμηση με πινέλο απευθείας στο ελαστικό, το PVC και το Hypalon αφού έχει προηγηθεί ένα ψηλό τρίψιμο και καλό καθαρίσμα.

diluyente / thinner / diluent: "PER NUBIFLEX 84"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 6 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry/ sec au toucher: 2 h

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 6 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 60 microns

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: 13° C.

peso specifico / specific weight / poids specifique: 1,2

colori / colors / couleurs:

CONFORME CONFORME
BPR BPR
PROFESSIONALE DO IT YOURSELF



Latta da 750 ml.